

GB/T 1591-2008 高强度低合金钢热轧厚钢板和钢带

本规范适用于厚度不大于 300mm 的钢板

GB/T 1591-2008 高强度低合金钢热轧厚钢板和钢带

屈服强度	抗拉强度	伸长率	断面收缩率	冲击功	厚度
355	475	22	56	AKU2	1.5~3.0
420	530	20	56	AKU2	1.5~3.0
475	585	18	56	AKU2	1.5~3.0
520	630	16	56	AKU2	1.5~3.0
575	685	14	56	AKU2	1.5~3.0
620	730	12	56	AKU2	1.5~3.0
675	785	10	56	AKU2	1.5~3.0
720	830	8	56	AKU2	1.5~3.0
775	885	6	56	AKU2	1.5~3.0
820	930	4	56	AKU2	1.5~3.0

屈服强度

抗拉强度

伸长率

断面收缩率

冲击功

厚度

注：1. 屈服强度、抗拉强度、伸长率、断面收缩率、冲击功均指在厚度方向上的性能。

2. 屈服强度、抗拉强度、伸长率、断面收缩率、冲击功均指在厚度方向上的性能。

3. 屈服强度、抗拉强度、伸长率、断面收缩率、冲击功均指在厚度方向上的性能。

4. 屈服强度、抗拉强度、伸长率、断面收缩率、冲击功均指在厚度方向上的性能。

5. 屈服强度、抗拉强度、伸长率、断面收缩率、冲击功均指在厚度方向上的性能。

6. 屈服强度、抗拉强度、伸长率、断面收缩率、冲击功均指在厚度方向上的性能。

7. 屈服强度、抗拉强度、伸长率、断面收缩率、冲击功均指在厚度方向上的性能。

8. 屈服强度、抗拉强度、伸长率、断面收缩率、冲击功均指在厚度方向上的性能。